

EP0049315

Publication Title:

Device for conveying and especially metering bulk material.

Abstract:

Abstract of EP0049315

1. Apparatus, for the conveying and - in particular - metering of a loose material, with a support (1), a conveying channel (3), which is attached to this, at least approximately extends horizontally and which displays an initial 1337 portion (5) open in cross-section at its upper side and a portion (13) following in the conveying direction and being closed in cross-section at all sides, an inlet (15) for the loose material opening into the upwardly open initial portion (5) of the conveying channel (3) and with two helical springs (27), which each display a part disposed in the initial portion (5) of the conveying channel (3) and which are rotatable by drive means around rotational axes (23), which extend parallelly each to the other and each beside the other in longitudinal direction of the conveying channel (3), wherein the longitudinal axes of the helical springs (27) disposed in undeformed state are in alignment with the associated rotational axes (23) and wherein the one of these helical springs (27) projects into that portion (13) of the conveying channel (3), which is closed in cross-section at all sides, characterised thereby, that also the other helical spring (27) projects into that portion (13) of the conveying channel (3), which is closed in cross-section at all sides and that the turns of both the springs (27) partly interpenetrate each other.


Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of <http://v3.espacenet.com>



EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG


Anmeldenummer: 81101684.9



Int. Cl.³: B 65 G 33/18
 B 65 G 33/26, B 65 G 65/46



Anmeldetag: 07.03.81



Priorität: 08.10.80 CH 7505/80


Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 14.04.82 Patentblatt 82/15


Benannte Vertragsstaaten:
 AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE


Anmelder: K-TRON SODER AG
 Mühlestrasse 96
 CH-5702 Niederlenz(CH)


Erfinder: Lüscher, Walter
 Föhrenweg 364
 CH-5706 Boniswil(CH)


Vertreter: Eder, Carl E. et al,
 Patentanwaltsbüro Eder & Cie Münchensteinerstrasse 2
 CH-4052 Basel(CH)


Vorrichtung zum Fördern, und insbesondere Dosieren, eines Schüttgutes.



 Die Vorrichtung weist einen Förder-Kanal (3) mit einem im Querschnitt oben offenen Anfangs-Abschnitt (5) und einem in Querschnitt allseitig geschlossenen End-Abschnitt (13) auf. Über dem Anfangs-Abschnitt (5) ist ein in diesen mündender und sich gegen diesen hin verengender Einlauf (15) angeordnet. Im Förder-Kanal (3) sind zwei parallel nebeneinander verlaufende und drehbar gelagerte Dorne (25) angeordnet. An jedem Dorn (25) ist eine Schraubenfeder (27) befestigt, die den Dorn (25) ungefähr über die ganze Länge des Förder-Kanals (3) umschliesst. Die Dorne (25) stützen und führen die Schraubenfedern (27) mit Spiel, so dass die beim Betrieb der Vorrichtung rotierenden und als Förderorgane für ein Schüttgut dienenden Schraubenfedern (27) sich zwar in gewissen Grenzen deformieren und dadurch allenfalls gebildete Schüttgut-Klumpen lösen können, ohne übermässig in den Einlauf herauf gebogen zu werden. Das Lösen allfälliger Schüttgut-Klumpen wird dabei insbesondere dadurch gefördert, dass sich die beiden Federn bezüglich einander deformieren können.

Fig. 3





Fig. 4



EP 0 049 315 A1

-1-

K-Tron Soder AG, Niederlenz (Schweiz)5 Vorrichtung zum Fördern, und insbesondere Dosieren, eines
Schüttgutes

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

- 10 Vorbekannte Vorrichtungen zum Fördern und Dosieren von teilchenförmigen Schüttgütern weisen einen horizontal verlaufenden Förder-Kanal auf. Dessen in der Förderrichtung gesehen vorderer Anfangs-Abschnitt ist im Querschnitt in seiner oberen Hälfte offen, während sein in der Förder-
- 15 richtung gesehen hinterer End-Abschnitt eine Auslassöffnung aufweist, im übrigen aber im Querschnitt allseitig geschlossen ist. Ein zum Einleiten des Schüttgutes in den Förder-Kanal dienender, trichterartiger Einlauf mündet in den oben offenen Anfangs-Abschnitt des Förder-Kanals.
- 20 Bei bekannten Vorrichtungen sind im Förder-Kanal zwei um parallel nebeneinander drehbare Achsen drehbare Schnecken angeordnet, die einen Kern und eine mit diesem zusammenhängende, schraubenlinienförmig verlaufende Rippe aufwei-
- 25 sen. Wenn derartige Schnecken aufweisende Vorrichtungen zum Dosieren verwendet werden, besteht jedoch bei gewissen Schüttgütern, wie beispielsweise Titanoxydpulver, die Gefahr, dass die Schüttgüter an den Schnecken und vorallem auch an der Innenfläche des Förder-Kanals festhaften.
- 30 Dies kann unter Umständen die völlige Blockierung der Schnecken verursachen. Da ineinander eingreifende Schnecken in Bezug auf die Profilform der Rippen und die Abmessungen sehr genau sein müssen, ist zudem die Herstellung der Schnecken relativ teuer.

15932

Zb/ro/Fall 47

-2-

Es sind nun bereits Vorrichtungen bekannt, bei denen im Förder-Kanal als Förderorgan eine Schraubenfeder angeordnet ist. Deren sich beim Anfangs-Abschnitt des Förder-Kanals befindendes Ende ist an einem Drehzapfen befestigt.

- 5 Im übrigen verläuft die Schraubenfeder frei durch den Förder-Kanal hindurch.

- Bei derartigen Vorrichtungen, die als Förderorgan eine einzelne Schraubenfeder aufweisen, besteht insbesondere
10 bei feinkörnigen, d.h. pulverförmigen Schüttgütern eine grosse Gefahr, dass diese an der Feder anhaften und nicht einwandfrei gefördert und dosiert werden. Wenn ferner ein Schüttgut an der Innenfläche des Förder-Kanals festhaftet, wird die Schraubenfeder in ihrer Längsrichtung
15 zusammengedrückt. Dabei kann es geschehen, dass sich die Schraubenfeder im oben offenen Anfangs-Abschnitt des Förder-Kanals aufbäumt und in den Einlauf hinaufgebogen wird. Dadurch wird die Förderung behindert und in ungünstigen Fällen die Drehung der Schraubenfeder 'völlig verhindert.
20 Da ferner im Einlauf häufig noch ein im Betrieb rotierendes Rührorgan angeordnet ist, kann die in den Einlauf hinauf gebogene Schraubenfeder unter Umständen auch noch in Berührung mit dem Rührorgan gelangen und dadurch beschädigt werden oder Beschädigungen verursachen.

25

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, durch die die Nachteile der vorbekannten Vorrichtungen vermieden werden können.

- 30 Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung der einleitend genannten Art gelöst, wobei die Vorrichtung gemäss der Erfindung durch die Merkmale des Anspruchs 1 gekennzeichnet ist.

- 35 Zweckmässige Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den

-3-

abhängigen Ansprüchen hervor.

Der Erfindungsgegenstand wird nun anhand eines in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels und einer Va-
riante davon erläutert.

In der Zeichnung zeigen

10 die Figur 1 eine axonometrische Ansicht einer Vorrichtung
zum Fördern und Dosieren eines Schüttgutes,

die Figur 2 eine teils im Schnitt und teils in Ansicht ge-
zeichnete Darstellung der Vorrichtung,

15 die Figur 3 eine Draufsicht auf die Stirnseite des Ein-
laufs und des Förder-Kanals in grösserem
Massstab,

20 die Figur 4 eine Ansicht von Teilen eines Dorns und einer
Schraubenfeder in noch grösserem Massstab, wo-
bei die Schraubenfeder teilweise geschnitten
ist, und

25 die Figur 5 einen Teil eines Dorns und einer Variante
einer Schraubenfeder.

Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Vorrichtung dient
zum Fördern eines teilchenförmigen Schüttgutes, nämlich
eines griess- oder pulverförmigen Schüttgutes, dessen
30 Korngrössen beispielsweise unterhalb etwa 1 bis 2 mm lie-
gen. Die Vorrichtung weist einen Support 1 auf. An diesem
ist ein als Ganzes mit 3 bezeichneter, horizontal oder
mindestens annähernd horizontal verlaufender Förder-Ka-
nal befestigt. Eine oben offene Rinne bildet in der För-
35 derrichtung gesehen den Anfangs-Abschnitt 5 des Förder-

-4-

- Kanals 3 und ist bei ihren Enden an zwei Flanschen 7 und 9 befestigt, etwa angeschweisst. Wie es besonders deutlich aus der Figur 3 ersichtlich ist, ist der Boden der den Anfangs-Abschnitt 5 bildenden Rinne im Querschnitt in der Mitte eben, könnte aber auch durch zwei ungefähr die Form einer liegenden Drei ergebende Kreisbogen gebildet sein. Der Boden der Rinne geht im Querschnitt über einen kreisbogenförmigen Übergang stetig in die beiden Wände der Rinne über. Diese sind nach oben voneinander weg geneigt, so dass sich die Rinne im Querschnitt nach oben stetig erweitert. Am Flansch 9 ist ein anderer Flansch 11 dicht angeschraubt. Ein beidenseits offenes Rohr bildet in der Förderrichtung gesehen den End-Abschnitt 13 des Förder-Kanals 3 und hat im Querschnitt die Form einer liegenden Acht. Der End-Abschnitt 13 des Förder-Kanals 3 ist also im Querschnitt allseitig geschlossen und sein dem Anfangs-Abschnitt 5 abgewandtes Ende bildet die Auslass-Öffnung des Förder-Kanals 3.
- Über dem Anfangs-Abschnitt 5 des Förder-Kanals 3 ist ein zum Speichern und Einleiten des Schüttgutes in diesen dienender Einlauf 15 angeordnet. Dieser weist zwei parallel zur Längsrichtung des Förder-Kanals verlaufende Seitenwände 15a sowie zwei rechtwinklig dazu verlaufende Stirnwände 15b bzw. 15c auf. Der Einlauf 15 ist oben offen und mit einem flanschartigen Kragen versehen, auf den ein Aufbau oder eine Zuleitung aufgeschraubt werden kann. Die Seitenwände 15a laufen vom Kragen weg zunächst vertikal nach unten und nähern sich dann kreisbogenförmig aneinander an. Die unteren Ränder der Seitenwände 15a sind dicht mit den Längsrändern des Anfangs-Abschnittes 5 des Förder-Kanals 3 verbunden, nämlich verschweisst. Die beiden Stirnwände 15b und 15c bilden vertikale Ebenen und sind bei ihren unteren Rändern dicht mit den Flanschen 7

-5-

bzw. 9 verbunden. Der Anfangs-Abschnitt 5 des Förder-Kanals 3 und der Einlauf 15 bilden also zusammen einen Kasten. Wenn man den Einlauf 15 für sich allein betrachtet, bildet er gewissermassen einen Trichter, der unten bei seiner engsten Stelle in den oben offenen Anfangs-Abschnitt 5 mündet.

Im Support 1 sind zwei Wellen 21 um zueinander parallele, in der Längsrichtung des Förder-Kanals 3 verlaufende Drehachsen 23 drehbar gelagert. Die Wellen 21 durchdringen im Flansch 7 vorhandene Öffnungen und sind dort abgedichtet. Auf den in den Anfangs-Abschnitt 5 des Förder-Kanals 3 hineinragenden Teilen der beiden Wellen ist je ein starrer, d.h. formsteifer, eine im wesentlichen bezüglich der zugehörigen Drehachse 23 rotationssymmetrische Aussenfläche aufweisender Dorn 25 lösbar aufgesteckt und durch bajonettverschlussartige Mitnehmer- und Haltemittel drehfest und axial unverschiebbar befestigt. Wie es besonders deutlich aus der Figur 4 ersichtlich ist, weist jeder Dorn 25 an seinem sich in den Figuren 2 und 4 rechts, d.h. beim Flansch 7 befindenden Ende einen kurzen zylindrischen End-Abschnitt 25a auf. An diesen schliesst ein längerer und etwas dünnerer zylindrischer Abschnitt 25b an. Dieser hängt auf seinem dem End-Abschnitt 25a abgewandten Ende über einen kurzen konischen Übergang 25c mit einem noch dünneren, zylindrischen Abschnitt 25d zusammen, der ein wenig aus dem in der Förderrichtung gesehen hinteren Ende des End-Abschnittes 13 des Förder-Kanals 3 herausragt. Das aus dem Förder-Kanal 3 herausragende Ende des Dorns 25 ist zweckmässigerweise mit einem sich ausserhalb des Förder-Kanals 3 befindenden, kurzen, mindestens teilweise durch ebene Flächen begrenzten, beispielsweise vierkantförmigen Abschnitt 25e versehen.

Auf jedem Dorn 25 ist eine Schraubenfeder 27 angeordnet,

-6-

deren Längsachse im allgemeinen, d.h. bei undeformierter Schraubenfeder, mit der Drehachse 23 des betreffenden Dorns zusammenfällt. Die Windungen der beiden Schraubenfedern verlaufen im gleichen Drehsinn und sind beispielsweise linksgängig. Der die Schraubenfeder bildende, elastisch deformierbare Draht hat eine über seine ganze Länge konstante, beliebige, beispielsweise quadratische Profilform und ist derart gewickelt, dass eine seiner Quadratseiten der zugehörigen Drehachse 23 zugewandt ist. Die beiden Schraubenfedern haben die gleiche Steigung. Diese beträgt mindestens das Zweifache und zweckmässigerweise mindestens das Dreifache, beispielsweise etwa das Dreibis Fünfehnfache der parallel zur Drehachse 23 gemessenen Abmessung des die Schraubenfeder bildenden Drahtes.

Der Innendurchmesser der Schraubenfeder 27 ist ungefähr gleich dem Aussendurchmesser des kurzen, zylindrischen Dorn-Abschnittes 25a. Das eine Ende der Schraubenfeder 27 liegt satt auf der Mantelfläche des Dorn-Abschnittes 25a auf und ist dort drehfest und axial unverschiebbar am Dorn 25 befestigt, beispielsweise angeschweisst. Das andere, in der Förderrichtung gesehen hintere Ende der Schraubenfeder 27 ist unbefestigt und kann sich also bezüglich des Dorns bewegen. Die Schraubenfeder 27 erstreckt sich ungefähr über die ganze Länge des sich im Förder-Kanal 3 befindenden Teils des Dorns 25, nämlich bis zu dem dem Dorn-Abschnitt 25a zugewandten Ende des Dorn-Abschnittes 25e. Jeder Dorn 25 bildet zusammen mit der an ihm befestigten Schraubenfeder 27 gewissermassen eine Förderschnecke.

Zwischen der Innenfläche der Schraubenfeder 27 und den Abschnitten 25b, 25c, 25d des zugehörigen Dorns 25 ist ein Zwischenraum vorhanden. Die Schraubenfeder kann beispielsweise einen Innendurchmesser von 15 mm und einen Aussendurchmesser von 19 mm aufweisen. Der Aussendurch-

-7-

messer des Dorn-Abschnittes 25b ist mindestens 0,5 mm und beispielsweise 1 mm kleiner als der Innendurchmesser der Schraubenfeder 27. Der Aussendurchmesser des Dorn-Abschnittes 25d ist dann beispielsweise 4 bis 6 mm kleiner als der Innendurchmesser der Schraubenfeder 27. Zwischen dem wesentlichen Teil jeder Schraubenfeder 27, d.h. dem nicht befestigten, sich über mindestens etwa 90% der gesamten Länge der Schraubenfeder erstreckenden Teil, und dem zugehörigen Dorn 25 ist also Spiel vorhanden. Dies ermöglicht, dass die Schraubenfeder in der Richtung der im allgemeinen mit ihrer Längsachse zusammenfallenden Drehachse 23 zusammengedrückt und gedehnt werden kann und dass sie auch quer zur Drehachse 23 innerhalb des gegebenen Spiels deformiert werden kann.

15

Der Abstand der beiden je einen Dorn 25 tragenden Wellen 21 ist geringfügig grösser als der grösste Aussendurchmesser der Dorne 25 und kleiner als der Aussendurchmesser der Schraubenfedern 27. Die beiden Schraubenfedern 27 durchdringen einander daher in der Mitte zwischen den beiden Drehachsen 23. Die beiden Schraubenfedern sind dabei derart auf den Dornen befestigt, dass bei entspannten, undeformierten Schraubenfedern jeweils eine Windung der einen Schraubenfeder ungefähr in der Mitte zwischen zwei benachbarten Windungen der andern Schraubenfeder hindurchverläuft.

Der Anfangs-Abschnitt 5 des Förder-Kanals 3 ist derart ausgebildet, dass der kleinste Zwischenraum zwischen seinem Boden von den undeformierten Schraubenfedern 27 mindestens 0,25 mm beträgt. Die im Querschnitt kreisbogenförmigen Teile des Anfangs-Abschnittes 5 sind coaxial zur jeweils näheren Drehachse 23 und derart bemessen, dass zwischen ihnen und den kreiszylindrischen Hüllflächen der undeformierten Schraubenfedern 27 ein Zwischenraum von mindestens 0,25 mm frei bleibt. Der End-Abschnitt 13 des Förder-Kanals

-8-

ist so ausgebildet, dass seine beiden, im Querschnitt kreisbogenförmigen Innenflächen-Abschnitte coaxial zu je einer der beiden Drehachsen 23 sind und dass zwischen den Hüllflächen der undeformierten Schraubenfedern 27 und der
5 Innenfläche des End-Abschnittes 13 ein Zwischenraum von mindestens 0,25 mm frei bleibt. Die zum Förder-Kanal gehörenden Öffnungen der Flansche 9 und 11 sind ebenfalls mindestens ungefähr in dieser Weise ausgebildet, wobei noch eine Übergangsfläche vorhanden sein kann, die einen
10 einiger-massen stetigen Übergang von der Innenfläche des Anfangs-Abschnittes 5 zur Innenfläche des End-Abschnittes 13 ergibt.

Am Support 1 ist ein elektrischer Motor 31 und ein in
15 einem Gehäuse untergebrachtes Getriebe 33 befestigt. Der Motor 31 treibt im Betrieb über das Getriebe 33 die beiden Wellen 21 und damit auch die beiden Dorne 25 und zugehörigen Schraubenfedern 27 mit gleicher Drehzahl im gleichen Drehsinn an. Im vorliegenden Fall werden die
20 Schraubenfedern in der Richtung der Drehpfeile 35, d.h. bei Blickrichtung auf den Auslass des Förder-Kanals im Gegenurzeigersinn gedreht.

Im Einlauf 15 ist noch ein Rührorgan 37 um eine horizontale, parallel zu den Drehachsen 23 verlaufende Drehachse drehbar gelagert. Das Rührorgan 37 weist mindestens zwei, etwa vier Arme mit beispielsweise abgewinkelten Enden auf. Das Rührorgan 37 ist ebenfalls über das Getriebe 33 mit dem Motor 31 verbunden, so dass es beim Betrieb der Vorrichtung gedreht wird. Die Länge der Arme ist derart bemessen, dass sich ihre abgewinkelten Enden beim Betrieb in einem kleinen Abstand über die Hüllflächen der Schraubenfedern 27 wegbewegen.

35 Die beim Betrieb mit dem Schüttgut in Berührung kommenden

-9-

Teile, also insbesondere der Förder-Kanal 3, der Einlauf 15, die Dorne 23, die Schraubenfedern 25 und das Rührorgan 37 bestehen aus korrosionsfesten Materialien, beispielsweise rostfreien Stählen.

5

Wenn die Vorrichtung zum Fördern und Dosieren eines teilchenförmigen, beispielsweise pulver- oder griessförmigen Schüttgutes verwendet wird, bringt man eine gewisse Menge davon in den Einlauf. Wenn die Dorne 25 mit den Schraubenfedern 27 und das Rührorgan 37 gedreht werden, gelangt 10 Schüttgut in den Anfangs-Abschnitt 5 des Förder-Kanals 3 und wird dann durch die Schraubenfedern in der Figur 2 nach links gefördert. Das Schüttgut gelangt dabei in den die beiden Schraubenfedern im Querschnitt allseitig umschliessenden End-Abschnitt 13 des Förder-Kanals 3 und 15 tritt schliesslich bei dem vom freien Ende des End-Abschnittes 13 gebildeten Auslass aus dem Förder-Kanal 3 aus. Das pro Zeiteinheit geförderte Schüttgut-Volumen ist dabei durch die Ausbildung des End-Abschnittes 13 des Förder-Kanals 3, der Dorne 25 und der Schraubenfedern 27 sowie 20 durch die Drehzahl der letzteren festgelegt. Auf diese Weise kann das Schüttgut für die weitere Verwendung dosiert werden, wobei die Drehzahl des Motors 31 zweckmässigerweise im Betrieb kontinuierlich, d.h. stufenlos einstell- und regelbar ist. 25

Gewisse Schüttgüter neigen dazu, an Abschnitten der Innenflächen des Förder-Kanals 3 oder der Dorne 25 oder der Schraubenfedern 27 anzuhaften. Da sich die beiden Schraubenfedern 27 zwischen den beiden Drehachsen 23 gegenseitig teilweise durchdringen und sich bei der Durchdringungsstelle in entgegengesetzte Richtungen bewegen, wirken sie einem Anhaften des Schüttgutes entgegen. Wenn nun aber doch von Zeit zu Zeit Klumpen entstehen und relativ gross werden sollten, so deformieren diese Klumpen, mindestens wenn 35

-10-

sie eine gewisse Grösse erreicht haben, mindestens eine der beiden Schraubenfedern. Die Schraubenfedern können sich dann stellenweise einander oder den Dornen oder der Innenfläche des Förder-Kanals annähern, wobei es auch zu
5 Berührungen kommen kann. Bei der Deformation entsteht in den Schraubenfedern eine der Deformation entgegenwirkende Gegenkraft. Diese wird jeweils nach kurzer Zeit so gross, dass die Schraubenfedern ruckartig ihre undeformierte Form annehmen und die Schüttgut-Klumpen lösen und zertei-
10 len.

Durch das Ineinandereingreifen und die Deformationen der Schraubenfedern wird also gewährleistet, dass allfällig gebildete Schüttgut-Klumpen immer wieder gelöst und ver-
15 kleinert werden, so dass es auch bei besonders stark zum Anhaften und zur Klumpenbildung neigenden Schüttgütern praktisch nie zu einer völligen Verstopfung des Förder-Kanals und einer Blockierung der Schraubenfedern kommen kann.

20 Die Dorne 25 erlauben also eine gewisse Deformation der Schraubenfedern 27, stützen und führen diese aber doch mit einem gewissen Spiel und begrenzen insbesondere quer zu den Drehachsen 23 gerichtete Deformationen. Dadurch
25 wird verhindert, dass sich die Schraubenfedern 27 übermässig in den Einlauf 15 hinaufbiegen. Es kann daher auch gewährleistet werden, dass die Schraubenfedern 27 nie in Berührung mit dem Rührorgan 37 kommen.

30 Die Dorn-Abschnitte 25c, bei denen der Aussendurchmesser der Dorne in der Förderrichtung gesehen nahezu sprunghaft abnimmt, befinden sich ungefähr beim Anfang oder kurz hinter dem Anfang des im Querschnitt allseitig geschlossenen Abschnittes des Förder-Kanals 3. Das Schüttgut wird
35 daher vorallem beim Eintritt in den im Querschnitt allsei-

-11-

5 tig geschlossenen Abschnitt des Förder-Kanals dosiert,
d.h. volumetrisch abgemessen und hat beim Weitertransport dann wieder mehr Raum zur Verfügung. Das Schüttgut kann sich also im Laufe der Weiterförderung wieder lockern und ausdehnen, was einer Verstopfung des Förder-Kanals ebenfalls entgegenwirkt.

10 Die Abschnitte 25e der Dorne 25 ermöglichen, die Dorne mit einem Schlüssel zu fassen und mitsamt den an ihnen befestigten Federn 27 zu drehen. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn die Dorne und Federn ausgebaut, d.h. von den Wellen 21 getrennt werden sollen.

15 In der Figur 5 sind ein bezüglich einer Drehachse 123 im wesentlichen rotationssymmetrischer und um diese drehbar gelagerter Dorn 125 sowie eine Schraubenfeder 127 dargestellt. Diese sind im allgemeinen ähnlich ausgebildet und angeordnet wie die Dorne 25 bzw. Schraubenfedern 27 und dienen dazu, ein Schüttgut von rechts nach links durch einen Förder-Kanal zu fördern. Die Schraubenfeder 20 127 unterscheidet sich jedoch von der Schraubenfeder 27 dadurch, dass die Aussenfläche des sie bildenden Drahtes nicht parallel zur Drehachse verläuft, sondern gegen die letztere geneigt ist. Die Aussenfläche und diejenige Stirn- 25 fläche der Schraubenfeder-Windungen, die das Schüttgut in die Förderrichtung drückt, bilden daher gewissermassen eine Schneide. Diese ist besonders wirkungsvoll, um an der Innenfläche des Förder-Kanals anhaftendes Schüttgut zu lösen.

30 Die Abmessungen, Ausbildungen und Anordnungen der Dorne und Schraubenfedern können selbstverständlich zur Anpassung an die vorgesehenen Förderleistungsbereiche und Eigenschaften von verschiedenen Schüttgütern variiert 35 werden. Die lösbare Befestigung der Dorne an den sie

antreibenden Wellen ermöglicht insbesondere auch, unterschiedlich ausgebildete Dorne und Schraubenfedern bereitzustellen und nach Bedarf auszuwechseln.

- 5 Der Hauptteil der Dorne 25 wird durch die beiden unterschiedliche Durchmesser aufweisenden, kreiszylindrischen Abschnitte 25b und 25d gebildet. Anstelle von in der Förderrichtung stufenartig dünner werdenden Dorne könnte man auch Dorne vorsehen, bei denen ein sich über eine relativ lange Strecke leicht konisch verjüngender Abschnitt vorhanden ist. Die Dorne könnten aber eventuell auch über den Hauptteil ihrer Länge konstante Profilformen und -abmessungen aufweisen. Des weitern könnte jeder der beiden Dorne mit mindestens einer schraubenlinienartig verlaufenden
- 10 Rippe oder Rille versehen sein. Ferner könnten die Dorne statt einer rotationssymmetrischen auch eine andere, beispielsweise drei- oder viereckige Querschnittsform aufweisen. Dabei könnten die eine drei- oder viereckige Querschnittsform aufweisenden Dorne über den wesentlichen Teil ihrer Länge konstante Profilformen und -abmessungen aufweisen oder mit mindestens zwei verschieden dicken Abschnitten versehen sein, oder sich über eine längere Strecke stetig verjüngen.
- 15 20 Im weitern wäre es möglich, die Dorne unverdrehbar, aber lösbar im Support zu befestigen und nur die Schraubenfedern drehfest mit den Antriebswellen zu verbinden.

- Des weitern müssen sich die Dorne auch nicht unbedingt über die ganze Länge des Förder-Kanals erstrecken. Damit sie verhindern, dass sich die Schraubenfedern in den Einlauf hinaufbiegen, sollten sich die Dorne jedoch mindestens durch den oben offenen, mit dem Einlauf verbundenen Anfangs-Abschnitt des Förder-Kanals hindurch bis in den
- 30

-13-

Anfang des im Querschnitt allseitig geschlossenen Teils des Förder-Kanals hinein erstrecken.

- Die in den Figuren 1 bis 4 dargestellte Vorrichtung ist insbesondere zum Fördern und Dosieren von griess- und pulverförmigen Schüttgütern, d.h. relativ feinkörnigen Schüttgütern geeignet. Zum Fördern und Dosieren von Schüttgütern mit grösseren Körnern und/oder relativ stark von der Kugelform abweichenden Teilchen, wie etwa Granulaten und Agglomeraten, können die die Schraubenfedern durchdringenden Dorn-Abschnitte, abgesehen vom Abschnitt bei der Befestigungsstelle der Schraubenfedern, ohne weiteres überall den gleichen Durchmesser aufweisen. Ferner können dann die Durchmesser der Dorne und Schraubenfedern verkleinert werden und insbesondere der Aussendurchmesser der Schraubenfedern auch ein wenig kleiner gewählt werden als der Abstand der Drehachsen der beiden Dorne, so dass also die Schraubenfedern nebeneinander durch den Förder-Kanal verlaufen, ohne einander zu durchdringen.

K-Tron Soder AG, Niederlenz (Schweiz)

PATENTANSPRÜCHE

- 5 1. Vorrichtung zum Fördern, und insbesondere Dosieren,
eines Schüttgutes, mit einem Support (1), einem an diesem
befestigten, mindestens annähernd horizontal verlaufenden
Förder-Kanal (3), der einen im Querschnitt auf seiner
oberen Seite offenen Anfangs-Abschnitt (5) und einen in
10 der Förderrichtung nachfolgenden, im Querschnitt allsei-
tig geschlossenen Abschnitt (13) aufweist, einem in den
oben offenen Anfangs-Abschnitt (5) des Förder-Kanals (3)
mündenden Einlauf (15) für das Schüttgut und einer im
Förder-Kanal (3) angeordneten Schraubenfeder (27), die
15 durch Antriebsmittel um eine in der Längsrichtung des
Förder-Kanals (3) verlaufende und mit der Längsachse der
sich in undeformiertem Zustand befindenden Schraubenfeder
(27) fluchtende Drehachse (23) drehbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Förder-Kanal (3) noch eine zweite Schrau-
20 benfeder (27) angeordnet und durch die Antriebsmittel um
eine Drehachse (23) drehbar ist, die zu derjenigen der
erstgenannten Schraubenfeder (27) parallel ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
25 dass die beiden Schraubenfedern (27) die gleiche Steigung
aufweisen und dass ihre Windungen einander gegenseitig
teilweise durchdringen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
30 zeichnet, dass für jede der beiden Schraubenfedern (27)
ein formsteifer Dorn (25) im Support (1) gehalten ist,
der entlang der zur betreffenden Schraubenfeder (27) ge-
hörigen Drehachse (23) mindestens durch denjenigen Teil

15932

Zb/ro/Fall 4

-2-

der Schraubenfeder (27) hindurch verläuft, der sich im
oben offenen Anfangs-Abschnitt (5) des Förder-Kanals (3)
befindet, Deformationen der Schraubenfeder (27) in Rich-
tung der Drehachse (23) erlaubt und quer zur letzteren
5 gerichtete Deformationen begrenzt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Dorne (25) drehbar im Support (1) gela-
gert und drehfest mit den Schraubenfedern (27) verbunden
10 sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich jeder Dorn (25) über die ganze Län-
ge der Schraubenfeder (27) erstreckt.

15 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass ein durch die Schraubenfeder (27)
hindurch verlaufender Teil des Dorns (25) einen Aussen-
durchmesser aufweist, der mindestens 0,5 mm kleiner ist
20 als der Innendurchmesser der Schraubenfeder (27).

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Durchmesser des die Schraubenfe-
der (27) durchdringenden Teils des Dorns (25) in der För-
25 derrichtung gesehen abnimmt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der Dorn (25) einen dickeren und einen dünneren Ab-
schnitt (25b, 25d) aufweist und dass sich der dickere
30 Dorn-Abschnitt (25b) mindestens durch einen Teil des oben
offenen Anfangs-Abschnittes (5) und der dünnere Dorn-Ab-
schnitt (25d) mindestens durch einen Teil des im Quer-
schnitt allseitig geschlossenen End-Abschnittes (13) des
Förder-Kanals (3) hindurch erstreckt.

1/2

Fig. 1





Fig. 2



2/2

Fig. 3




Fig. 5





Fig. 4





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0049315

Nummer der Anmeldung

EP 81 10 1684.9

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	<p><u>DE - A - 2 028 577</u> (TAUPIN)</p> <p>* Ansprüche 1, 4; Fig. 2 *</p> <p>---</p> <p><u>US - A - 3 782 535</u> (YOUSCH)</p> <p>* Fig. 1 *</p> <p>---</p> <p><u>US - A - 2 869 715</u> (WILLIAMS)</p> <p>* Spalte 6, Zeilen 33 bis 57; Fig. 1 *</p> <p>---</p> <p><u>DE - B2 - 1 913 888</u> (TAUPIN)</p> <p>* Fig. 3 *</p> <p>---</p> <p><u>DE - A1 - 2 628 015</u> (STRAUB)</p> <p>* Seite 8, Zeilen 6 bis 10 *</p> <p>---</p> <p><u>FR - A - 2 223 271</u> (FINOT)</p> <p>* Seite 2, Zeilen 26 bis 35; Fig. 1 *</p> <p>---</p> <p>A <u>DE - A1 - 2 919 428</u> (K-TRON SODER AG)</p> <p>---</p> <p>A <u>DE - A - 2 039 683</u> (RICCIARDI)</p> <p>---</p> <p>A <u>FR - A1 - 2 324 550</u> (DOSAPRO MILTON ROY)</p> <p>---</p> <p>A <u>FR - A1 - 2 312 437</u> (DOSAPRO MILTON ROY)</p> <p>---</p> <p>A <u>GB - A - 817 344</u> (SALMOND)</p> <p>----</p>	<p>1,2</p> <p>1,2</p> <p>1,3-5</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>7,8</p>	<p>B 65 G 33/18</p> <p>B 65 G 33/26</p> <p>B 65 G 65/46</p> <p>RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)</p> <p>B 65 B 37/00</p> <p>B 65 G 33/00</p> <p>B 65 G 65/00</p> <p>G 01 F 11/00</p> <p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X: von besonderer Bedeutung</p> <p>A: technologischer Hintergrund</p> <p>O: nichtschriftliche Offenbarung</p> <p>P: Zwischenliteratur</p> <p>T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E: kollidierende Anmeldung</p> <p>D: in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L: aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>S: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>
<p>X Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.</p>			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
Berlin		07-08-1981	
		Prüfer	
		SIMON	